A SIKA BRAND

A SIKA BRAND

Ürün Bilgi Föyü

ABC BUTİL MASTİK

Tanım

ABC Butyl Sealant, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemedir. Kürlenmeyen, kurumayan , uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip bütil esaslı bir derz dolgu malzemesidir.

Kullanım

- Aluminyum pencerelerin duvarla birleşim yerlerine
- Havalandırma kanallarında
- Çatı uygulamalarında
- Havalandırma kanallarında
- Araba ve konteynırların metal birleşim yerlerinde.
- Metal, galvaniz, çelik levha gibi malzemelerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
- Precast beton panellerin birleşim derzlerinde

Özellikleri / Avantajları

- Hava ve su buharına karşına geçirimsizlik
- Statik veya düşük hareketli derzlerde sızdırmazlık
- Uygulanan yüzeylerde sarkma yapmaz

Onay / Standartlar

Ürün Bilgileri

Kimyasal Bileşenleri	Butil Esaslı
Ambalaj Bilgisi	310 ml kartuşlarda (30 pcs.),400ml,600 ml sosis ambalajda ve 5,10, 25 ve 300 kg'lık ambalajlarda mevcuttur.
Renkler	Gri,Siyah
Raf Ömrü ve Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında,kuru koşullarda,doğrudan güneş ışığından korunarak +5°C ile +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

A SIKA BRAND

A SIKA BRAND

Ürün Bilgi Föyü

ABC BUTİL MASTİK

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Butil Esaslı
Kürleşme Sistemi	Hava nemi aracılığıyla
Yoğunluk	1,66±0,02 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Hacim kaybı	0
Debi (gr/dakika)	220-240
Maksimum derz genişliği	20 mm
Maksimum derz derinliği	8 mm

A SIKA BRAND

A SIKA BRAND

Ürün Bilgi Föyü

ABC BUTİL MASTİK

Uygulama Detayları

- Yüzey hazırlığı: Uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve her türlü kirden arındırılmış olmalıdır. Cam ve metal gibi gözenekli olmayan yüzeyler solvent ile tamamen temizlenmeli, boya veya kaplama malzemelerinden tamamen arındırılmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı +5° ve +40°C arasındadır
- Çevreye bulaşan butil mastik ıslak bir bez ile temizlenebilir.
- Derz en az iki saat boyunca kuru tutulmalıdır.

Yasal Zorunluluklar

ABC ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC 'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC 'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC sorumlu değildir.

A SIKA BRAND

A SIKA BRAND

ABC Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Ortaköy Mah. Ilter Bulvari No: 16
Selimpasa 34582 Silivri / İstanbul / Türkiye

İletişim

Tel: +90 212 422 13 56 (Pbx)
Fax: +90 212 422 13 58
www.abcsealants.com